


## 特性

- 40A触点切换能力
- 多种安装方式
- 防尘罩型

## 订购信息

SLDB-12-1-C



## 触点负载

触点形式	A/B/C
接触压降	≤200mV
触点材质	银合金: AgCdO、AgSnO <sub>2</sub> 、AgNi
触点负载	30A/40A 14VDC
最大切换电压	50VDC
最大切换电流	40A (阻性 14VDC)
最小负载	1A 6VDC
电气寿命 (频率: 每分钟15次)	1×10 <sup>5</sup> 次
机械寿命 (频率: 每分钟300次)	1×10 <sup>7</sup> 次

## 特性参数

绝缘等级	B / F	
绝缘电阻	100MΩ (50VDC)	
介质耐压	线圈与触点间 550VAC 1分钟	
(漏电流1mA)	断开触点间 550VAC 1分钟	
吸合时间 (额定电压下)	≤10ms	
释放时间 (额定电压下)	≤10ms	
湿度	85% RH(20℃)	
环境温度	-40℃~+125℃	
抗冲击	稳定性	98m/s <sup>2</sup>
	强度	980m/s <sup>2</sup>
抗振动 (双振幅)	10Hz~55Hz 1.5mm	
重量	约30g	
封装形式	防尘罩型	

备注: 1) 以上数据均为初始值

## 线圈规格表

常温 (20℃)

功耗 W	额定电压 VDC	线圈电阻 Ω ±10%	并联电阻 Ω	吸合电压	释放电压	过载电压
1.6	12	90		70%Max	10%Min	130%
1.6	24	360				
1.8	24	320				

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。




网址: www.songle.com www.songlerelay.com  
地址: 浙江省余姚市浙江远东工业城A区CW7

邮编: 315400

## 外形尺寸, 线路图及安装孔图

单位:毫米(mm)

## SLDB-12(24)-C(A/B)

未注公差:  $\pm 0.3$ 


端子垂直度: 0.2mm

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。

外形尺寸, 线路图及安装孔图

单位:毫米(mm)

SLDB-12(24)-2-C(A/B)



未注公差:  $\pm 0.3$   
端子垂直度: 0.2mm

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。解释权归本公司所有。